

alpha Pro Pure Dampspærre



alpha Pro Pure Dampspærre er en 3-lags dampspærre med jomfrueligt materiale i alle lag, derfor opnås altid god vedhæftning med de tilhørende tape og lang levetid.

Highlights

- God vedhæftning og lang levetid
- Anvendes som damp- og lufttætplan i ventilerede væg- og tagkonstruktioner, samt som fugtspærre i gulvkonstruktioner

Egenskaber

3-lags opbygningen (coex) gør folien robust og stærk. Bredden 2,15 m er optimal ved c/c-afstand på 100 cm og gør det nemmere at arbejde med fast modhold i samlingerne.

Anvendelse

Som damp og lufttætplan i ventilerede væg- og tagkonstruktioner, samt som fugtspærre i gulvkonstruktioner.

Montage

Har du brug for råd og vejledning se mere på betapack.dk.

Levetid og garanti

Forventet levetid: 50 år
Genetableringsgaranti: 30 år
Systemgaranti: 40 år

Opbevaring

Tørt og frostfrit. Må ikke udsættes for direkte sollys.

Eksponering

Maksimalt 3 måneders eksponering for UV / vejrlig.

alpha Pure Dampspærre

Dimensioner

DB-nr.	Bredde	Længde	Tykkelse	Membranvægt	Rullevægt	Pakkeantal
1828965	2,15 m	46,5 m	0,20 mm*	184 g/m ² *	18,4 kg	39 rl / pl

* Tolerance +/- 10%

Tekniske egenskaber

Farve	Transparent	
Materiale	Virgin LDPE	
Egenskaber	Norm	Værdi
Diffusionsmodstand Z-værdi	EN 1931	>400
Brandklasse	EN 13501-1	F
Trækstyrke langs / tværs	EN 12311-2	200/5cm / 200/5cm
Brudforlængelse langs / tværs	EN 12311-2	400% / 400%

Miljø og bæredygtighed

LCA (GWP total) A1-A3	0,6825 kg CO ₂ eq /m ² **
DGNB	Ja / tilgængelig på BetaPack.dk
EPD	Nej
Miljømærkning	Produktinformation er deklareret til Nordisk Miljømærkning Nybyggeri jf. generation 3 og 4. Produktet er ikke certificeret med Svanemærket.
EU Taksonomi erklæringer	Ja / tilgængelig på BetaPack.dk
Sikkerhedsdatablad	Nej, ikke relevant
Affaldskode (EAK)	17 02 03

** Data på baggrund af Ökobau database www.oekobaudat.de