

alpha Pro UV-tape



alpha Pro UV-tape med vandfast klæber til vand og vindtætte samlinger udendørs. Flexibel tape der aggressivt hæfter på alle alpha vindspærre, undertag, samt på syntetiske dampspærre. Hæfter uden brug af primer på høvlet træ og andre ru overflader.



Highlights

- UV-tape til vindspærre og undertag
- Vandfast klæber
- 60 mm bredde giver god sikkerhed
- Tåler vejrligt op til 24 måneder
- Klæber på PE, PP, træ og ALU

Egenskaber

Stærk og fleksibel tape med vandfast klæber, særligt egnet til montage på vindspærre banevarer, vindspærreplader og undertag.

Anvendelse

Til tætning af vindspærre og undertag.

Montage

Tapen skal arbejdes ind i folien med nylonruller eller gummispartel. Tapen kan placeres centreret over samlingen, så der minimum er 2 cm vedhæftning på hvert emne. Har du brug for råd og vejledning se mere på betapack.dk.

Begrænsninger

Må ikke strækkes under montage. Maks. 24 måneders eksponering.

Levetid og garanti

Forventet levetid:	50 år
Genetableringsgaranti:	30 år
Systemgaranti:	40 år

Opbevaring

Tørt og frostfrit. Må ikke udsættes for direkte sollys.

Eksponering

Maksimalt 24 måneders eksponering for UV / vejrlig.

alpha Pro UV-tape

Dimensioner

DB-nr.	Bredde	Længde	Rullevægt	Pakkeantal
1892366	60 mm	25m	0,60 kg	10 rl / kasse
2345216	75 mm	25m	0,75 kg	10 rl / kasse

Tekniske egenskaber

Farve	Sort	
Materiale		
Bærelag	UV-stabiliseret LDPE	
Klæb	Modificeret akryl dispersion	
Armeringsnet	PES/PVA	
Liner	Silikonebelagt papir	
Egenskaber	Norm	Værdi
Temperaturbestandighed	EN 1109	-40°C til +80°C
Anvendelsestemperatur		Fra -10°C
UV-stabilitet		24 måneder
Tack-værdi AFERA 5001		Min. 30V / 25 mm (efter 24 timer)
Mængde klæb		230 g/m ²

Miljø og bæredygtighed

LCA (GWP total) A1-A3	4,4 kg CO ₂ eq /m ² ***
DGNB	Ja / tilgængelig på BetaPack.dk
EPD	Ja / tilgængelig på BetaPack.dk
Miljømærkning	Produktinformation er deklareret til Nordisk Miljømærkning Nybyggeri jf. generation 3 og 4. Produktet er ikke certificeret med Svanemærket.
EU Taksonomi erklæringer	Ja / tilgængelig på BetaPack.dk
Sikkerhedsdatablad	Nej, ikke relevant
Affaldskode (EAK)	08 04 10

*** Data på baggrund af Ökobau.