

alpha Radontætningsmasse



Highlights

- Til luft- og gastætte samlinger
- Selvnivellerende
- Langsom hærdning

alpha Radontætningsmasse er en flydende tætningsmasse, der bruges til at tætte omkring rør.

Egenskaber

alpha Radontætningsmasse er en fast selvnivellerende flydemasse, der tætnet rundt om diverse emner såsom rør, kabler, ventilationsrør mm. Massen tørrer langsomt op og sikrer en luft og gas tæt samling rundt om emnerne.

Anvendelse

Flydende tætningsmasse som kan anvendes til diverse rørtætning mm. Ved svært tilgængelige steder såsom tætning omkring gulvvarmeslanger i teknik rum, tætning af ledningsgennemføringer og ventilationsrør i skakte.

Montage

Ryst beholderen godt inden brug. Inden alpha Radontætningsmassen fyldes omkring det emne man ønsker tætnet, skal der laves en flydespærring som fastholder tætningsmassen sådan at en minimumstykkelse på 0,5 mm opnås.

Har du brug for råd og vejledning se mere på betapack.dk.

Levetid og garanti

Forventet levetid: 50 år
Genetableringsgaranti: 30 år
Systemgaranti: 40 år

Opbevaring

Opbevares indenfor, frostfrit og ikke i direkte sol.

Eksponering

Max 3 mdr. i sollys.

Holdbarhed

24 måneder fra produktionsdato.

alpha Radontætningsmasse

Dimensioner

DB-nr.	Indhold	Forbrug	LCA (GWP total) A1-A3
1874525	2,5 liter	Rækkevidde 1 m ² / liter ved 1 mm tykkelse	15,75 / pr. liter *

Tekniske egenskaber

Farve	Hvid	
Materiale	Hybrid polymer	
Egenskaber	Norm	Værdi
Temperaturbestandighed		-20°C til +90°C
Anvendelsestemperatur		-10°C til +30°C
Hærdning		1-2 mm pr. 24 timer ved 23 °C og 50 % relativ luftfugtighed

Miljø og bæredygtighed

DGNB	Ja / tilgængelig på BetaPack.dk
EPD	Nej
Miljømærkning	Produktinformation er deklareret til Nordisk Miljømærkning Nybyggeri jf. generation 3 og 4. Produktet er ikke certificeret med Svanemærket.
EU Taksonomi erklæringer	Ja
Sikkerhedsdatablad	Ja / tilgængelig på BetaPack.dk
Affaldskode (EAK)	08 04 10

* Data på baggrund af Ökobau