

## alpha Radontape



### Highlights

- Til luft- og gastætte samlinger
- Stærk og fleksibel
- Ekstra bredde giver større sikkerhed

**alpha Radontape** er en kraftig PE-tape med trådarmering til samlinger af radonspærre. Tapen har en stærk klæber og ekstra bredde, der sikrer rigeligt overlap i samlinger.



### Egenskaber

alpha Radontape har en kraftig klæber og stærkt bærelag.

### Anvendelse

Til samlinger af fugt og radonmembran. Systemet består af 3 hovedprodukter, samt tilbehør, der er testet og klassificeret af SBI (klasse 2).

### Montage

Stødsamlinger overlappes med 20 cm, klæbes med radonklæber og derefter med 80 mm alpha Radontape. Mod beton klæbes der med radonklæber. Tapen arbejdes ind i radonspærren med press-fix spartel. Arbejdes tapen ikke ordentligt ind i radonspærren er der risiko for at tapen slipper igen. Vær opmærksom på at alle overflader er rene, tørre og fri for snavs, støv, olie og fedt før der tapes. Se eventuelt [membran-erfa.dk](http://membran-erfa.dk) for løsningsforslag til hjørner og gennemføringer. Har du brug for råd og vejledning se mere på [betapack.dk](http://betapack.dk).

### Begrænsninger

Montageanvisningen skal følges. Brug KUN produkter fra samme produktserie.

#### Levetid og garanti

Forventet levetid: 50 år  
Genetableringsgaranti: 30 år  
Systemgaranti: 40 år

#### Opbevaring

Opbevares indenfor, frostfrit og ikke i direkte sol.

#### Eksponering

Maks. 3 mdr. i sollys.

#### Holdbarhed

24 måneder fra produktionsdato.

## alpha Radontape

### Dimensioner

| DB-nr.  | Bredde | Længde | Tykkelse          | Rullevægt | Pakkeantal   | LCA (GWP total) A1-A3 |
|---------|--------|--------|-------------------|-----------|--------------|-----------------------|
| 1853352 | 80 mm  | 25 m   | 0,32 mm (bærelag) | 1,2 kg    | 8 rl / kasse | 5,85 / pr. rulle *    |

### Tekniske egenskaber

|                       |                                                |                 |
|-----------------------|------------------------------------------------|-----------------|
| Farve                 | Grøn                                           |                 |
| Materiale             | Low Density Poly Ethylen tape med akryl klæber |                 |
| Klæber                | Akryl dispersion 260g / m <sup>2</sup>         |                 |
| Egenskaber            | Norm                                           | Værdi           |
| Anvendelsestemperatur |                                                | -10°C til +30°C |
| Klæbestyrke           |                                                | 35N / 25 mm     |

### Miljø og bæredygtighed

|                          |                                                                                                                                             |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DGNB                     | Ja / tilgængelig på <a href="https://betapack.dk">BetaPack.dk</a>                                                                           |
| EPD                      | Nej                                                                                                                                         |
| Miljømærkning            | Produktinformation er deklareret til Nordisk Miljømærkning Nybyggeri jf. generation 3 og 4. Produktet er ikke certificeret med Svanemærket. |
| EU Taksonomi erklæringer | Ja / tilgængelig på <a href="https://betapack.dk">BetaPack.dk</a>                                                                           |
| Sikkerhedsdatablad       | Nej, ikke relevant                                                                                                                          |
| Affaldskode (EAK)        | 08 04 10                                                                                                                                    |

\* Data på baggrund af Ökobau