

alpha SprayPrimer



alpha SprayPrimer bruges til at forbedre forbindelsen mellem tape / folieklæber og underlag.

Highlights

- Hurtig montage
- Hurtig tørretid
- Optimerer vedhæftning til porøse, ujævne og gamle overflader

Egenskaber

Forbehandling af træ, gammelt spærtræ, træfiberplader, murværk, puds og beton for at forberede eller forbedre underlaget til efterfølgende klæbning med dampspærretape og folieklæber. Tørretid er ikke nødvendig, der kan med det samme klæbes på det primede område. Trænger dybt ind i underlaget og styrker det.

Anvendelse

Primer underlag hvor der efterfølgende skal skabes lufttætte forbindelser.

Montage

Underlaget skal være tørt, støv-, fedt-, bitumen- og silikonefrit. Der kan umiddelbart efter påføring arbejdes videre med tape eller folieklæber. Ved at vente til primeren er tørret op, øges den øjeblikkelige klæbeeffekt, men slutresultatet bliver det samme. Bemærk: Ryst dåsen grundigt før brug. Sørg for tilstrækkelig udluftning under arbejde med produktet. Har du brug for råd og vejledning se mere på betapack.dk.

Begrænsninger

Kan kun anvendes på sugende underlag.

Levetid og garanti

Forventet levetid: 50 år
Genetableringsgaranti: 30 år
Systemgaranti: 40 år

Opbevaring

Tørt og frostfrit. Må ikke udsættes for direkte sollys.

Eksponering

Må ikke eksponeres for UV / vejrlig.

Holdbarhed:

24 måneder fra produktionsdato.

alpha SprayPrimer

Dimensioner

DB-nr.	Indhold	Forbrug	Pakkeantal
2496443	400 ml	400 ml rækker vejledende til 20 m ved 60 mm bredde	12 styk / kasse

Tekniske egenskaber

Materiale	Syntetisk gummi	
Egenskaber	Norm	Værdi
Arbejdstemperatur		Permanent -25 °C til +90 °C. Kortvarigt op til 100 °C (1 time)
Temperaturområde		-5 °C til +40 °C

Miljø og bæredygtighed

LCA (GWP total) A1-A3	0,91 CO ₂ eq / liter *
DGNB	Ja / tilgængelig på BetaPack.dk
EPD	Nej
Miljømærkning	Produktinformation er deklareret til Nordisk Miljømærkning Nybyggeri jf. generation 3 og 4. Produktet er ikke certificeret med Svanemærket.
EU Taksonomi erklæringer	Ja / tilgængelig på BetaPack.dk
Sikkerhedsdatablad	Ja / tilgængelig på BetaPack.dk
Affaldskode (EAK)	08 04 09

MAL-kode

5-3

1993

* Data på baggrund af Ökobau database www.oekobaudat.de