



- kvalitet fra **BetaPack**

alpha® EasyMount Tape

til dampspærre



damp-tæt

alpha EasyMount tape uden liner for at reducere byggeaffald og sikre hurtig montage.

Anvendelse: til permanente luft- og vand-tætte samlinger på dampspærre, vind-spærre og undertag.

Egenskaber: tape er uden liner og sikrer derfor hurtig montage, samt reduktion af affald. Er nemt rivbar, så kan monteres uden værktøj.

Montagebemærkninger: tape skal arbejdes ind i folien med alpha Pressfix spatel.

Tapen skal placeres centreret over samlingen, så der minimum er 2 cm vedhæftning på hvert emne. Tape må ikke strækkes under montage.

Begrænsninger: Lufttætte samlinger kan kun opnås på dampspærre der er opsat stramt og uden folder. Samlinger til mineralsk underlag skabes med folieklæber.

Holdbarhed: 24 måneder fra produktionsdato.

Opbevaring: opbevares koldt (> 5°C - 30°C) og tørt.



Tekniske specifikationer

Farve		Hvid med sort tryk	
Materiale			
Bærerfolie		PE-folie	
Armering		Polyester net	
Klæber		180 g/m² opløsningsmiddelfri acryl-dispersionsklæb	
Egenskaber		Norm	Værdi
Længde		EN 1849-2	25 m *
Bredde		EN 1849-2	60 mm
Tykkelse: bærelag + lim			330 µ
Klæbestyrke		Intern	> 40 N / 25 mm
Arbejdstemperatur			Fra 5°C
LCA (GWP total)		Kg CO ₂ eq	4,39 / pr. rulle **
Affaldskode (EAK)			08 04 10

* Tolerance +/- 10%

** Data på baggrund af Ökobau database www.oekobaudat.de

DB-nr.:	Mål:
2509662	60 mm x 25 m



HENT INFO – SCAN KODEN

DATABLAD VERSION 1
NOVEMBER 2025

BetaPack A/S • Agerskovvej 9 • DK-8362 Hørning • CVR 25384423 • www.betapack.dk

Alle tal og værdier på dette tekniske datablad er baseret på vores nuværende vidensniveau. Oplysningernes formål er generel information om vores produkt og dets anvendelse. De garanterer ikke produktets anvendelighed til specielle formål og garanterer ikke specielle produkt egenskaber. Det er købers ansvar at afgøre om produktet er anvendeligt til den specifikke opgave og udførelse. Vi tillader os at ændre tekniske data i forbindelse med produktudvikling.