

# alpha® vindspærre

## basis

- kvalitet fra **BetaPack**



vindspærre og facade

Produktinformation er deklareret til Nordisk Miljømærkning Nybyggeri jf. generation 3 og 4. Produktet er ikke certificeret med Svanemærket.

**alpha basis vindspærre** er en polypropylen membran, som er meget smidig og diffusionsåben. Produktet er let og hurtigt at arbejde med, og sikrer at konstruktionen kan ånde. Vindspærre fås i en kort rullebredde og længde, hvilket gør det velegnet til mindre renoveringer, garager, skure mv.

### Særlige egenskaber:

- Let og hurtig at arbejde med
- Tåler vejrlig i 4 uger
- Vandtæthedsklasse W1
- Kan foldes og bukkes uden at revne

**Opbevaring:** tørt og frostfrit. Må ikke udsættes for direkte sollys.



|         |          |
|---------|----------|
| DB-nr.: | Mål:     |
| 1892362 | 1 x 20 m |



HENT INFO – SCAN KODEN

| Tekniske specifikationer      |                       |                              |
|-------------------------------|-----------------------|------------------------------|
| Farve                         | Hvid og grå           |                              |
| Materiale                     | Polypropylen          |                              |
| Egenskaber                    | Norm                  | Værdi                        |
| Vægt                          | EN 1848-2             | 80 g/m <sup>2</sup> *        |
| Længde                        | EN 1848-2             | 20 m                         |
| Bredde                        | EN 1848-2             | 1 m                          |
| Temperaturbestandighed        | EN 1109               | -30°C til +80°C              |
| Eksponeringsperiode           |                       | 1 mdr.                       |
| Diffusionsmodstand Z-værdi    | EN ISO 12572 C        | 0,12-0,3                     |
| Brandklasse                   | EN 11925-2            | F                            |
| Trækstyrke (langs/tværs)      | EN 12311-1            | 155N/5 cm / 85N/5 cm         |
| Brudforlængelse (langs/tværs) | EN 12311-1            | 50% / 100%                   |
| Rivfasthed (langs/tværs)      | EN 12311-1            | 100N / 150N                  |
| Vandtæthedsklasse             | EN 1928 A             | W1                           |
| LCA (GWP total)               | Kg CO <sub>2</sub> eq | 0,31 / pr. m <sup>2</sup> ** |
| Affaldskode (EAK)             |                       | 17 02 03                     |
| Garanti                       |                       | 30 år ***                    |

\* Tolerance +/- 5%

\*\* Data på baggrund af Ökobau database [www.oekobaudat.de](http://www.oekobaudat.de)

\*\*\* Se mere på [betapack.dk](http://betapack.dk)

BetaPack A/S • Agerskovvej 9 • DK-8362 Hørning • CVR 25384423 • [www.betapack.dk](http://www.betapack.dk)

Alle tal og værdier på dette tekniske datablad er baseret på vores nuværende vidensniveau. Oplysningernes formål er generel information om vores produkt og dets anvendelse. De garanterer ikke produktets anvendelighed til specielle formål og garanterer ikke specielle produkt egenskaber. Det er købers ansvar at afgøre om produktet er anvendeligt til den specifikke opgave og udførelse. Vi tillader os at ændre tekniske data i forbindelse med produktudvikling.